



### TOUCH

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej. USBpřipojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup na online platformu pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat... Celé menu v českém jazyce.



### G FAKTOR

Pračka PCH má G-FAKTOR 350. Nejvyšší ve své třídě – dokonalé odstředění.



### ÚČINNOST

Optimální plnění: manuální zobrazení váhy prádla. Inteligentní systém vážení: úspora vody, chemie. Nízká spotřeba vody. Recyklace vody.



### VŠESTRANNOST

Přizpůsobení dle potřeb každého zákazníka.



### PŘIPOJENÍ

Vzdálená kontrola prostřednictvím wifi připojení – komerční i mincovníkové prádelny.



### OSTATNÍ

Vnitřní a vnější buben z nerezové oceli AISI304. Není potřeba ukotvení k zemi.

### VOLBY

- Automatický važící systém
- Pneumatické odpružení
- Přívod vody / páry
- Vypouštěcí ventily
- Vnitřní bubny - rozdělení na 2 nebo 3 komory
- Recyklace vody
- Několik měřičů energie
- Monitorovací systém hygieny



BUBEN	JEDNOTKY	PCH 2301	
Kapacita plnění 1/10	Kg	230	
G - faktor		350	
PŘIPOJENÍ		PCH 2301 parní ohřev	PCH 2301 parní ohřev
Přívod vody	Palce	40 (6/4)"	
Přívod páry	kW	32 (5/4)	50(2)
Odtah	mm	10 (3/8)	
Dávkování kapaliny	col	129+ (50 vol. Dávkovací box)	
Odtok	mm	160	
Odtok pro rekuperaci vody volitelné	mm	160	
El. připojení	kW	22,8	
Napětí	N° x mm <sup>2</sup> / A	400V/415V/3NAC 50/60Hz	
Ampery	A	80	
Kabeláž	mm <sup>2</sup> Cu	5x16	
Napětí *	N° x mm <sup>2</sup> / A	480V/3AC/50/60 Hz	
Ampery	A	80	
Kabeláž	mm <sup>2</sup> Cu	4x16	
Napětí *	N° x mm <sup>2</sup> / A	208V/220V/3AC/50/60Hz	
Ampery	A	125	
Kabeláž	mm <sup>2</sup> Cu	4x35	
Ohřev pára	kW	340	
Stlačený vzduch	L/s	2	
voda	L/s	3	
Tlak ve vstupech pro vodu	bary	2-6	
Tlak ve vstupech pro vzduch	bary	7-10	
Tlak ve vstupech pro páru	bary	6-8(pv)	0,3-0,5 (pn)
ROZMĚRY			
Šířka	mm	3000	
Hloubka	mm	1850	
Výška	mm	2330(2470)	
Hmotnost	kg	5700	

2023

